

Informace o produktu

Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar 832 PE/F1

Parametry

- Digitální a analogové zobrazení v jediné jednotce. Velké, kontrastní digitální zobrazení přesné odchylky od nuly a analogové zobrazení informací relevantních k danému měření
- Díky pevnému převodu a regulovanému přívodu vzduchu se Digital Dimensionair prokazuje jako stabilní a spolehlivý systém pro výrobní prostory.
- Potřeba je jen jediný etalon pro vyrovnání nulového bodu; zařízení je předem zkalibrováno pro správný převod
- Rozsahy měření a rozlišení pro prakticky veškeré měřicí aplikace, vč. měřících prostředků se 2, 3, 4 a 6 tryskami, vzduchovými sondami a snímači pro měření tryssek.
- Schopnost dynamického měření
- Výstup RS-232 ke komunikaci s paměťovým úložištěm, počítačem nebo tiskárnou, aby bylo možné provádět statistickou kontrolu procesu
- Master odchylka - zlepšené měření díky ještě přesnějšímu automatickému vyrovnání nulového bodu.

Rozsah dodávky

Síťový adaptér, Vzduchová přírodní hadice AHO-2, Adaptér pro pneumatické trny kompatibilní s Mahr Federal



Č. položky: **2004103**

Technické parametry

Napájení	110 V / 60 Hz, Síťový adaptér
Rozsah zobrazení číslic μm	$\pm 8, \pm 4$
Rozlišení μm	0,1
Dělení stupnice μm	0,4, 0,2
Dělení stupnice inch	15 μm , 8 μm
Displej	Režim zobrazení A (nebo A a B, pouze u dvoukanálových modelů)
Zobrazení tolerance	5 LED
Kompatibilita	Federal
Dynamické funkce	Max, Min, Max-Min
Statistické funkce	Skutečná hodnota, požadovaná hodnota
Odezva číselné stupnice	0.43
Maximální odchylka	+/-1 místo
Datové rozhraní	RS-232C
Řídicí výstupy	pět optických TTL výstupů
Analogový výstup	± 5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal $\pm A, \pm B$
Provozní teplota MIN	5
Provozní teplota MAX	35
Hmotnost produktu	5.00
Rozsah zobrazení číslic, palce	$\pm 0,0003", \pm 0,00015"$

Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
7024634	Datový kabel RS232C	
2086962	Nastavovací kroužky	AMR-14
2201992	Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-10	AFL-21
2201993	Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-24	AFL-23