

Informace o produktu

Analogové indikační přístroje pro pneumatické snímače měřených hodnot (systém s jedním náběhem) Millimar D-5000M

Parametry

- Provozováno s obvyklým stlačeným vzduchem používaným v dílnách (3–10 bar).
- Interní regulátor tlaku udržuje měřicí tlak v kalibrovaném rozmezí.
- Ustavení nulového bodu zařízení pomocí pouze jednoho nastavovacího etalonu a nulovacího prostředku.
- Dobře viditelné zobrazení s jemným dělením stupnice a jehlově tenkým ukazatelem pro bezpečné, přesné odečítání hodnot. Integrovaný vzduchový filtr odstraňuje částičky prachu a nečistot z napájecího vzduchu.
- Připojení měřicího prostředku na přední straně zařízení. Utažení rukou dostačuje k vytvoření těsných spojů.
- Není potřeba nová kalibrace při výměně měřicího prostředku. Po vynulování zařízení lze opět okamžitě začít měřit.
- K dispozici 4 modely, volitelně v mm nebo palcích.



Č. položky: 2095192

Technické parametry

Rozsah zobrazení stupnice µm	± 19
Dělení stupnice µm	0,5
Displej	Velká analogová stupnice se 2 tolerančními značkami
Zobrazení stupnice	Standard - průměr 82,6 mm / 3.25"
Kompatibilita	Federal
Měřené parametry	1

Příslušenství

Rozsah dodávky

Adaptér pro pneumatické trny kompatibilní s Mahr Federal, Vzduchový filtr, Vzduchová přírodní hadice AHO-2

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
2086961	Nastavovací kroužky	AMR-13
2201991	Filtr pevných částic, jemnost filtru 5 µm	AFL-10
2201992	Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-10	AFL-21
2201993	Náhradní filtrační vložka pro filtr AFL-24	AFL-23