

Informace o produktu

Univerzální pneumatické ruční měřidlo Millimar μ Dimensionair II[®]

Parametry

- Cenově výhodné
- Všestrannost
- Inovativní
- Robustní
- Žádný jiný pneumatický měřicí systém není natolik mnohostranný jako μ Dimensionair, který lze používat jako ruční zařízení, stacionární stolní přístroj, nebo dokonce přímo na obráběcím stroji. Díky svému provedení se stupněm krytí IP54 je vhodné také pro náročné použití v dílenském prostředí. Stlačený vzduch proudící z měřicího prostředku očišťuje zkoušený vzorek od znečištění, aby bylo dosaženo spolehlivých výsledků měření.
- Přímá a zřetelně odečitatelné výsledky měření.
- Díky pevnému převodu a přívodu vzduchu řízenému podle příslušných vlastností je tento stabilní a spolehlivý měřicí přístroj ideálně vhodný pro výrobní prostředí.
- μ Dimensionair II nabízí:
- Možnost volby mezi režimem seřizování s jedním etalonem, nebo s etalony Min/Max
- Všechny ostatní funkce digitálního přesného úchylkoměru μ Max μ m II:
- Dynamické měření: Min, Max, rozsah měření
- Multiplikační činitel a funkce přidržení hodnoty („zamrznutí“)
- Přenos dat volitelně se sériovým číslem
- Datový výstup MarConnect: USB, Opto RS-232C a Digimatic



Č. položky: 2103200

Technické parametry

Napájení	Provoz na baterie, cca 3000 h
Dělení stupnice μm	0,5, 1, 2
Dělení stupnice inch	.00002", .00005", .0001"
Displej	Analogové zobrazení s jednořádkovým digitálním zobrazením
Digitální zobrazení	otočný o 270°
Zobrazení tolerance	Podkročení tolerance/v toleranci/překročení tolerance (3 třídy)
Kompatibilita	Federal
Měřené parametry	1
Programy	1
Kontrolní kroky	1
Dynamické funkce	MAX, MIN, MAX-MIN
Statistické funkce	Odchylka, střední hodnota
Maximální odchylka	$\pm 1\%$ z rozsahu
Datové rozhraní	Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless
Hardwarová rozhraní	Rozhraní Extramess
Třída krytí	IP 54
Provozní teplota MIN	5
Provozní teplota MAX	35
Hmotnost produktu	0.20

Rozsah dodávky

Návod k obsluze, Vzduchová přívodní hadice AHO-2

Použití

Aplikace s pneumatickými měřidly, u kterých má měření a vyhodnocení probíhat mobilně.

Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
2237666	Standardní plastová rukojeť	
2202076	Napájecí hadice	AHO-2
4346023	Datový kabel USB	2000 USB
4346021	Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic	2000 d
4346020	Datový kabel RS232C	2000 r