Informace o produktu

Stojánkový mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem Micromar 40 TS

Parametry

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Odolný ocelový třmen, s možností náklonu o 45° vůči stabilnímu podstavci
- Zdvih měřicího pohyblivého doteku a tvrdokovem osazené měřicí plochy zaručují dlouhou životnost
- Výškově nastavitelný doraz
- Konstantní měřicí síla
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Aretační páčka

Č. položky: **4154930**

Rozsah dodávky

Přesný úchylkoměr 1003 Z, Návod k obsluze

Použití

- Rychlé měření a průměru válcových dílů (hřídele, čepy, stopky)
- Měření tlouštěk a délek
- Zvlášť vhodné pro přesné sériové díly

Technické parametry

Rozsah měření, palce	0 - 2"
Rozsah měření přesného úchylkoměru (mikrometr) v palcích	± .0025"
Dělení stupnice inch	0,00025"
Mezní chyba, palce	.00008"
Odchylka rovnoběžnosti, palce	.00008"
Odchylka rovinnosti, palce	.00001"
Mezní chyba Ge přesného úchylkoměru, palce	.00005"
Měřicí síla N	6.5
Síla při měření (N)	6.5
List číselné stupnice	.002-0-.002
Barva číselníku	Žlutá
Průměr vřetene	7.5
Stoupání vřetene (palce)	.025"

Rozměry