

Informace o produktu

Mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 44 Cms 3

Parametry

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Lehká konstrukce s vysokou tuhostí
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Aretační páčka
- Kulové měřicí plochy, s osazeny tvrdokovem
- Výměnné prodloužovací nástavce 44 Cv s válcovými koncovými měrkami pružně uloženými v ochranných pouzdrech umožňují zvětšení rozsahu měření
- Ochranná pouzdra matně chromována



Č. položky: 4168022

Technické parametry

Rozsah měření mm	100 - 500 mm
Hodnota členění měřítka mm	0,01
Maximální odchylka	Výrobní tolerance nástavců 44 CV: ISO 286 js2
Stoupání vřetene mm	0.5 mm

Rozsah dodávky

Pouzdro

Použití

Pro měření vnitřních průměrů a rozměrů vzdáleností a také použití jako nastavitelný mikrometr na měření vnitřních rozměrů pro nastavení například paralelních vzdáleností

Rozměry

Rozměr e v mm	18 mm
Rozměr b v mm	16 mm
Rozměr a v mm	5 mm
Rozměr c v mm	2 mm
Rozměr d v mm	2 mm

