

# Informace o produktu

## Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Micromar 44 A

### Parametry

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Samostředící měřicí hlava se 3 měřicími doteky (uspořádání 3 x 120°)
- Měřicí čelisti od rozsahu 12 mm z tvrdokovu.
- Od rozsahu 12 mm měřících čelistí pro měření až do dna otvoru
- Od 40 mm těleso měřicí hlavy z eloxovaného hliníku

Č. položky: **4190313**



### Rozsah dodávky

Návod k obsluze, Šestihranný imbusový klíč, Klíč k výměně měřících hlavic (od 30 mm), Pouzdro

### Použití


- Měření:
- Průchozí otvory
  - Slepé otvory
  - Středící okraje

### Technické parametry

<b>Rozsah měření mm</b>	12 - 16 mm
<b>Hodnota členění měřítka mm</b>	0,001
<b>Mez chyb <math>\mu\text{m}</math></b>	4 $\mu\text{m}$
<b>Délková tolerance prodloužení <math>\mu\text{m}</math></b>	při úplném dolehnutí měřících doteků
<b>Stoupání vřetene mm</b>	0.5 mm

### Rozměry

<b>Rozměr b v mm</b>	6.5 mm
<b>Rozměr c v mm</b>	4 mm
<b>Rozměr d v mm</b>	64 mm



### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4710032	Nastavovací kroužek	355 E