

# Informace o produktu

## Mikrometr pro měření vnitřních rozměrů Micromar 44 A

### Parametry

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Rychloposuv s integrovanou řehačkou
- Samostředící měřicí hlavice se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími doteky
- Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
- Od 12 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
- Od 40 mm měřicí hlavice z hliníku ke snížení hmotnosti



Č. položky: **4190315**

### Rozsah dodávky

Návod k obsluze, Šestihranný imbusový klíč, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro

### Použití


- Měření:
- Průchozí otvory
  - Slepé otvory
  - Středící okraje

### Technické parametry

<b>Rozsah měření mm</b>	20 - 25 mm
<b>Hodnota členění měřítka mm</b>	0,005
<b>Mez chyb <math>\mu\text{m}</math></b>	4
<b>Délková tolerance prodloužení <math>\mu\text{m}</math></b>	při úplném dolehnutí měřicích doteků
<b>Stoupání vřetene mm</b>	0.5

### Rozměry

<b>Rozměr b v mm</b>	9
<b>Rozměr c v mm</b>	4
<b>Rozměr d v mm</b>	68



### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4710040	Nastavovací kroužek	355 E