

Informace o produktu

Digitální výškoměr s orýsováním Digimar 814 SR600

Parametry

- Výměnný měřicí a rýsovací hrot, s povrchem z tvrdokovu
- Ruční kolečko k polohování a měření
- Zařízení pro jemné nastavení s aretačním šroubem
- Ergonomická, stabilní základna
- Tvrzená, lapovaná základna, která usnadňuje pohyb
- Jezdec a vodicí tyč z kalené, nerezové oceli
- Kontrastní displej LCD s výškou 12 mm
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232, Digimatic
- Provozní doba baterie až 3 roky



Č. položky: **4426101**

Funkce

RESET (nulování displeje), mm/ inch, ABS (přepnutí z relativního na absolutní měření), Lock/ Unlock, PRESET (přednastavení hodnoty), DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem), AUTO-ON / OFF

Rozsah dodávky

Orýsovací hrot, Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice

Použití


- K orýsování a značení obrobků
- K měření výšek a vzdáleností

Technické parametry

| | |
|--|------------------------------|
| Rozsah měření do | 600 |
| Rozsah měření do | 24 |
| Rozlišení | 0.01 mm |
| Rozlišení | 0.0005 inch |
| Mez chyb μm | 50 |
| Mez chyb Inch | 0.002 |
| Datové rozhraní | Opto RS-232C, Digimatic, USB |
| Hmotnost produktu | 8.00 |

Rozměry

| | |
|----------------------|-----|
| Rozměr b v mm | 180 |
| Rozměr a v mm | 62 |
| Rozměr c v mm | 35 |
| Rozměr d v mm | 835 |



Příslušenství

| Obj. č. | Bezeichnung | Typ produktu |
|---------|---|--------------|
| 4102357 | Datový kabel USB | 16 EXu |
| 4102915 | Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Datový kabel RS232C | 16 EXr |
| 4102230 | Bezdrátový přijímač | e-Stick |
| 4102231 | Vysílací modul | 16 EWe |