

Informace o produktu

Pistole na měření vnitřních rozměrů Micromar 844 A

Parametry

- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředící měřicí hlavice se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími doteky
- Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
- Od 12 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
- Od 40 mm měřicí hlavice z hliníku ke snížení hmotnosti
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití elektronického číselníkového úchylkoměru s otočným displejem



Č. položky: **4487710**

Rozsah dodávky

bez ukazovacího přístroje,
Základní přístroj měřicí pistole
844 Ag, Měřicí hlavice 44 Ak,
Návod k obsluze, Pouzdro

Použití

Rychlá měření zatažením páčky
(pokrývá celý rozsah použití
příslušné měřicí hlavy):


- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středící okraje

Technické parametry

| | |
|---|--|
| Rozsah měření mm | 50 - 60 mm |
| Rozsah měření, palce | 2 - 2.35" |
| Mez chyb μm | 4 |
| Délková tolerance prodloužení μm | • Při úplném dolehnutí měřících snímačů • Nezhledňuje čidlo měřených hodnot |

Rozměry

| | |
|----------------------|----|
| Rozměr b v mm | 18 |
| Rozměr c v mm | 5 |
| Rozměr d v mm | 79 |



Příslušenství

| Obj. č. | Bezeichnung | Typ produktu |
|---------|---------------------|--------------|
| 4710080 | Nastavovací kroužek | 355 E |