

Informace o produktu

Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě Micromar 844 AS

Parametry

- Připojovací závit pro výměnu měřicí hlavice
- Samostředící měřicí hlavice se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími doteky
- Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
- Od 12 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
- Od 40 mm měřicí hlavice z hliníku ke snížení hmotnosti
- Stále optimálně čitelné zobrazení měřené hodnoty při použití digitálního číselníkového úchylkoměru s otočným displejem



Č. položky: **4487763**

Rozsah dodávky

Návod k obsluze, Digitální číselníkový úchylkoměr 1086 R, Nastavovací kroužky, Klíč k výměně měřicích hlavic (od 30 mm), Pouzdro

Použití

Rychlá měření zatažením páčky (pokrývá celý rozsah použití příslušné měřicí hlavy):

- Průchozí otvory
- Slepé otvory
- Středící okraje

Technické parametry

Rozsah měření mm	50 - 100 mm
Rozsah měření, palce	2 - 4"
Rozlišení mm/inch	0.0005 / .00002"
Mez chyb μm	5
Délková tolerance prodloužení μm	•Při úplném dolenutí měřicích snímačů •Nezohledňuje čidlo měřených hodnot
Typ baterie	CR 2450N (3V Lithium)

Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4102357	Datový kabel USB	16 EXu
4102410	Datový kabel RS232C	16 EXr
4102915	Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic	16 EWd
4102231	Vysílací modul	16 EWe
4102230	Bezdrátový přijímač	e-Stick