

# Informace o produktu

## Univerzální měřidlo Multimar 844 T

### Parametry

- Možnost individuálního přizpůsobení podle měřicí úlohy díky výměnným měřicím ramenům, snímacím dotekům a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
- Pohyblivý držák měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s minimální vůlí a třením.
- Díky tomu je zaručena vysoká citlivost měření, přesnost a lehkost chodu
- Dorazové prvky zajišťující odolnost proti překlopení pro měření s vysokou opakovatelností
- Konstantní měřicí síla je zajištěna vestavěnou pružinou
- Směr měřicí síly je přepínatelný pro měření vnějších a vnitřních rozměrů
- Velmi stabilní, přesně broušená a chromovaná vodící trubka
- Lehká konstrukce se středním kusem z CFK trubky od rozsahu měření 1000 - 1500 mm
- Držák pevného doteku lze pro účely hrubého seřízení měřicího rozsahu posunout a upnout na vodícím tělese

### Použití

- Vnější a vnitřní rozměry při měření délek, šířek, průměrů a vzdáleností
- Vnější a vnitřní závity
- Středící okraje, úzké nákrážky, zápichy a drážky
- Vnější a vnitřní kužele
- Vnější a vnitřní ozubení
- atd.




Č. položky: **4503004**

### Technické parametry

<b>Rozsah použití vnější</b>	580 - 985
<b>Rozsah použití vnitřní</b>	610 - 1015
<b>Měřicí síla N</b>	5
<b>Hmotnost produktu</b>	2.22

### Rozměry

<b>Rozměr a v mm</b>	1140
----------------------	------



### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4503030	Upínače	844 Tma
4503031	Upínače	844 Tmi
4503024	Měřicí ramena	844 Te
4503025	Měřicí ramena	844 Te
4503026	Měřicí ramena	844 Te
4503027	Měřicí ramena	844 Te
4503109	Hloubkové dorazy pro měřicí ramena 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te	844 Tw
4450512	Stojánek	844 Tf