

# Informace o produktu

## Univerzální měřidlo Multimar 844 T

### Parametry

- Možnost individuálního přizpůsobení podle měřicí úlohy díky výměnným měřicím ramenům, snímacím dotekům a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
- Pohyblivý držák měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s minimální vůlí a třením.
- Díky tomu je zaručena vysoká citlivost měření, přesnost a lehkost chodu
- Dorazové prvky zajišťující odolnost proti překlopení pro měření s vysokou opakovatelností
- Konstantní měřicí síla je zajištěna vestavěnou pružinou
- Směr měřicí síly je přepínatelný pro měření vnějších a vnitřních rozměrů
- Velmi stabilní, přesně broušená a chromovaná vodící trubka
- Lehká konstrukce se středním kusem z CFK trubky od rozsahu měření 1000 - 1500 mm
- Držák pevného doteku lze pro účely hrubého seřízení měřicího rozsahu posunout a upnout na vodícím tělese

### Použití

- Vnější a vnitřní rozměry při měření délek, šířek, průměrů a vzdáleností
- Vnější a vnitřní závity
- Středící okraje, úzké nákržky, zápichy a drážky
- Vnější a vnitřní kužele
- Vnější a vnitřní ozubení
- atd.




Č. položky: **4503007**

### Technické parametry

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Rozsah použití vnější</b>  | 1970 - 2470 |
| <b>Rozsah použití vnitřní</b> | 2000 - 2500 |
| <b>Měřicí síla N</b>          | 10          |
| <b>Hmotnost produktu</b>      | 2.86        |

### Rozměry

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Rozměr a v mm</b> | 2680 |
|----------------------|------|



### Příslušenství

| Obj. č. | Bezeichnung  | Typ produktu |
|---------|--|--------------|
| 4503030 | Upínače  | 844 Tma      |
| 4503031 | Upínače  | 844 Tmi      |
| 4503024 | Měřicí ramena  | 844 Te       |
| 4503025 | Měřicí ramena  | 844 Te       |
| 4503026 | Měřicí ramena  | 844 Te       |
| 4503027 | Měřicí ramena  | 844 Te       |
| 4503109 | Hlubkové dorazy pro měřicí ramena 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te | 844 Tw       |
| 4450512 | Stojánek   | 844 Tf       |