

# Informace o produktu

## Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1200 T

### Parametry

- Kontrastní barevný displej s vysokým rozlišením
- Displej plynule sklopitelný pro optimální zorný úhel
- Maximálně intuitivní ovládání
- Možnost provozu na síť nebo na baterie
- Díky možnosti provozu na baterie vhodné také pro mobilní použití
- Kompaktní kryt
- Možnost montáže na stěnu



### Funkce

ON/OFF, mm/inch, Změna směru odečítání, Přepínání různých rozsahů měření, MAX/MIN pro vyhledání vratného bodu, (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového házení a rovinnosti, TOL (zadání tolerancí), PRESET (přednastavení hodnoty), Přepínání rozlišení, Faktor (lze nastavit), DATA (přenos dat), Zámek ovládacího menu

### Rozsah dodávky

Síťový adaptér, Návod k obsluze

### Použití

Millimar C 1200, nyní ve 2 provedeních

- **M** pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou M
- **D** pro indukční měřicí snímače s kompatibilitou T

Č. položky: **5312011**

### Technické parametry

<b>Rozsah zobrazení číslic <math>\mu\text{m}</math></b>	$\pm 5000$
<b>Rozsah zobrazení stupnice <math>\mu\text{m}</math></b>	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
<b>Typ baterie</b>	5 x LR6 (1,5 V tužkové AA) možné
<b>Rozlišení <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Dělení stupnice <math>\mu\text{m}</math></b>	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
<b>Dělení stupnice inch</b>	.019", .007", .002", .001", .0002", .0001", .00002", .00001"
<b>Displej</b>	Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 x 272 obrazových bodů
<b>Frekvence střídání obrazu</b>	40
<b>Počet vstupů pro snímač</b>	1
<b>Kompatibilita</b>	Tesa
<b>Kombinace měření</b>	+A, -A
<b>Měřené parametry</b>	1
<b>Kontrolní kroky</b>	1
<b>Dynamické funkce</b>	Max, Min, Max-Min
<b>Konfigurace</b>	Klávesnice
<b>Rychlost přenosu dat</b>	30
<b>Mezní odchylka číselného zobrazení</b>	0,3 % (min. 0,2 $\mu\text{m}$ )
<b>Mezní odchylka zobrazení stupnice</b>	0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty
<b>Datové rozhraní</b>	Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
<b>Hardwarová rozhraní</b>	Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
<b>Napájení</b>	Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Provoz na baterie
<b>Třída krytí</b>	IP 42
<b>Pracovní teplota MIN</b>	10
<b>Pracovní teplota MAX</b>	40
<b>Provozní teplota MIN</b>	0
<b>Provozní teplota MAX</b>	40
<b>Hmotnost produktu</b>	0.50
<b>Rozsah zobrazení číslic, palce</b>	$\pm .19''$
<b>Rozsah zobrazení stupnice, palce</b>	$\pm .19'', \pm .07'', \pm .03'', \pm .01'', \pm .003'', \pm .001'', \pm .0003'', \pm .0001''$

# Informace o produktu

## Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1200 T

### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4346023	Datový kabel USB	2000 USB
4346021	Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic	2000 d
4346020	Datový kabel RS232C	2000 r
4102232	Vysílací modul	2000 e
4102230	Bezdrátový přijímač	e-Stick