

# Informace o produktu

## Modul pro indukční snímače Millimar N 1702 T

### Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrníkové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů (indukční/pneumatické)
- Synchronní zjišťování dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Připojení všech typů měřících snímačů s jedním druhem kompatibility přes jediný a tentýž modul
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

### Rozsah dodávky

Návod k obsluze

### Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: 5331121

### Technické parametry

|   |   |
|---|---|
| <b>Příkon</b>                             | 95                                      |
| <b>Rozlišení <math>\mu\text{m}</math></b> | 0,1                                     |
| <b>Měřicí rozsah indukčního snímače</b>   | $\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$ |
| <b>Počet vstupů pro snímač</b>            | 2                                       |
| <b>Kompatibilita</b>                      | Tesa                                    |
| <b>Konfigurace</b>                        | Software Millimar Cockpit               |
| <b>Rychlost přenosu dat</b>               | 4189                                    |
| <b>Maximální odchylka</b>                 | 0,3 % (min. 0,2 $\mu\text{m}$ )         |
| <b>Datové rozhraní</b>                    | RS-485                                  |
| <b>Napájení</b>                           | + 5 V od N 1700                         |
| <b>Třída krytí</b>                        | IP 42                                   |
| <b>Pracovní teplota MIN</b>               | 10                                      |
| <b>Pracovní teplota MAX</b>               | 35                                      |
| <b>Provozní teplota MIN</b>               | 0                                       |
| <b>Provozní teplota MAX</b>               | 40                                      |
| <b>Teplotní koeficient</b>                | 0.02                                    |
| <b>Hmotnost produktu</b>                  | 0.27                                    |

# Informace o produktu

## Modul pro indukční snímače Millimar N 1702 T

### Příslušenství

| Obj. č. | Bezeichnung     | Typ produktu |
|---------|-----------------|--------------|
| 4400190 | Indukční snímač | P1300 TA     |
| 4400191 | Indukční snímač | P1300 TB     |
| 5323011 | Indukční snímač | P2004 T      |
| 5323021 | Indukční snímač | P2004 TA     |
| 5323031 | Indukční snímač | P2004 TB     |
| 5324021 | Indukční snímač | P2010 TA     |
| 5324031 | Indukční snímač | P2010 TB     |
| 5324071 | Indukční snímač | P2104 TA     |
| 5324081 | Indukční snímač | P2104 TB     |