

Informace o produktu

Vstupní/výstupní modul Millimar N 1704 I/O

Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů
- Synchronní zjišťování dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Připojení všech typů měřících snímačů s jedním druhem kompatibility přes jediný a tentýž modul
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

Rozsah dodávky

Konektorové lišty, Návod k obsluze

Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: 5331134

Technické parametry

Příkon	70
Konfigurace	Software Millimar Cockpit
Datové rozhraní	RS-485
Řídicí vstupy	4 vstupy, 10 – 30 V
Řídicí výstupy	4 výstupy, 10 – 30 V Chráněné proti elektrostatickému výboji, odolné vůči zkratu
Provozní teplota MIN	0
Provozní teplota MAX	40