

Informace o produktu

Modul pro indukční snímače Millimar N 1704 T

Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů (indukční/pneumatické)
- Synchronní zjišťování dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Připojení všech typů měřících snímačů s jedním druhem kompatibility přes jediný a tentýž modul
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

Rozsah dodávky

Návod k obsluze

Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: **5331141**

Technické parametry

Příkon	150
Rozlišení μm	0,1
Měřicí rozsah indukčního snímače	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
Počet vstupů pro snímač	4
Kompatibilita	Tesa
Konfigurace	Software Millimar Cockpit
Rychlost přenosu dat	4189
Maximální odchylka	0,3 % (min. 0,2 μm)
Datové rozhraní	RS-485
Napájení	+ 5 V od N 1700
Třída krytí	IP 42
Pracovní teplota MIN	10
Pracovní teplota MAX	35
Provozní teplota MIN	0
Provozní teplota MAX	40
Teplotní koeficient	0.02
Hmotnost produktu	0.39

Informace o produktu

Modul pro indukční snímače Millimar N 1704 T

Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4400190	Indukční snímač	P1300 TA
4400192	Indukční snímač	P1300 TA bez kabelu
4400191	Indukční snímač	P1300 TB
4400193	Indukční snímač	P1300 TB bez kabelu
5323011	Indukční snímač	P2004 T
5323021	Indukční snímač	P2004 TA
5323031	Indukční snímač	P2004 TB
5324021	Indukční snímač	P2010 TA
5324031	Indukční snímač	P2010 TB
5324071	Indukční snímač	P2104 TA
5324081	Indukční snímač	P2104 TB