

# Informace o produktu

## Modul pro indukční snímače Millimar N 1704 U

### Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů (indukční/pneumatické)
- Synchronní zjišťování dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Připojení všech typů měřících snímačů s jedním druhem kompatibility přes jediný a tentýž modul
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

### Rozsah dodávky

Návod k obsluze

### Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: **5331142**

### Technické parametry

<b>Příkon</b>	180
<b>Rozlišení <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Měřicí rozsah indukčního snímače</b>	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
<b>Počet vstupů pro snímač</b>	4
<b>Kompatibilita</b>	Marposs
<b>Konfigurace</b>	Software Millimar Cockpit
<b>Rychlost přenosu dat</b>	4189
<b>Maximální odchylka</b>	0,3 % (min. 0,2 $\mu\text{m}$ )
<b>Datové rozhraní</b>	RS-485
<b>Napájení</b>	+ 5 V od N 1700
<b>Třída krytí</b>	IP 42
<b>Pracovní teplota MIN</b>	10
<b>Pracovní teplota MAX</b>	35
<b>Provozní teplota MIN</b>	0
<b>Provozní teplota MAX</b>	40
<b>Teplotní koeficient</b>	0.02
<b>Hmotnost produktu</b>	0.39

### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
5323013	Indukční snímač	P2004 U
5323023	Indukční snímač	P2004 UA
5323033	Indukční snímač	P2004 UB
5324023	Indukční snímač	P2010 UA
5324033	Indukční snímač	P2010 UB
5324073	Indukční snímač	P2104 UA
5324083	Indukční snímač	P2104 UB