

# Informace o produktu

## Modul pro pneumatická měřidla Millimar N 1701 PF-2500/5000-4

### Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů (indukční/pneumatické)
- Synchronní sběr dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

### Rozsah dodávky

Návod k obsluze

### Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: **5331156**

### Technické parametry

<b>Příkon</b>	32 mA
<b>Rozlišení <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Kompatibilita</b>	Mahr-Federal
<b>Konfigurace</b>	Software Millimar Cockpit
<b>Možnosti nulování</b>	Elektricky
<b>Rychlost přenosu dat</b>	4189 Hz
<b>Maximální odchylka</b>	$\pm 0,8 \mu\text{m}$ v rozsahu $\pm 38 \mu\text{m}$ a $\pm 0,5 \mu\text{m}$ v rozsahu $\pm 25 \mu\text{m}$
<b>Datové rozhraní</b>	RS-485
<b>Napájení</b>	+ 5 V od N 1700
<b>Provozní teplota od</b>	0 °C
<b>Provozní teplota do</b>	40 °C