

Informace o produktu

Modul pro pneumatická měřidla Millimar N 1701 PF-10000

Parametry

- Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocení měřících snímačů (indukční/pneumatické)
- Synchronní sběr dat z více připojených měřících snímačů najednou
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k chytrému a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
- Flexibilní a modulární kombinace produktů k řešení specifických měřících úloh zákazníků
- Max. teoretická rychlost přenosu dat na sběrnici 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)

Rozsah dodávky

Návod k obsluze

Použití

Chytrá a flexibilní kombinace měřících modulů a softwaru pro řešení zákaznických specifických měřících úloh.



Č. položky: **5331157**

Technické parametry

Příkon	32
Rozlišení μm	0,1
Kompatibilita	Mahr-Federal
Konfigurace	Software Millimar Cockpit
Možnosti nulování	Elektricky
Rychlost přenosu dat	4189
Maximální odchylka	$\pm 0,8 \mu\text{m}$ v rozsahu $\pm 38 \mu\text{m}$ a $\pm 0,5 \mu\text{m}$ v rozsahu $\pm 25 \mu\text{m}$
Datové rozhraní	RS-485
Napájení	+ 5 V od N 1700
Provozní teplota MIN	0
Provozní teplota MAX	40