

Informace o produktu

Univerzální délkoměr s laserovým systémem Precimar ULM 1500 L-E

Rozsah dodávky

Standardní software 828
WIN „Volné měření“, PC
vyhodnocovací jednotka (bez
monitoru), Magnetický držák
pro teplotní čidla, Podpěrný
stůl, Pár měřících třmenů,
hloubka vnoření 14 mm, 2
paralelní podpěry 60/20, 2
rychloupínací čelisti, 2 měřicí
nástavce s kulovou zónou,
Seřizovací měřka 2, USB disk,
Hmotnosti 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Šestihranný klíč, Šroubovák,
Balení příslušenství



Použití

- Kalibrace
- Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 - Nastavovacích kroužků
 - Třmenových měrek
 - Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 - Koncových měrek
 - Závitových kalibrů
 - Kuželovitých závitových kalibrů
 - Kalibrů na ozubení
 - Kuželových kalibrů
 - Číselníkových úchylkoměrů
 - Přesných úchylkoměrů
 - 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 - Třmenových mikrometrů
 - Mikrometrických odpichů
 - Libovolné měření délky s minimální nejistotou

Č. položky: 5350264

Technické parametry

Rozsah měření, vnější měření [mm]	0 až 1620
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]	0,5 až 1465
Přímý rozsah měření [mm]	0 až 1115
Odchylka měření délky MPE_{E1} (L v mm) [μm]	$\leq (0,1+L/2000)$
Opakovatelnost [μm]	$\leq 0,05$
Měřicí síly [N]	0,2 ; 1,0 až 4,5 ; 11
Délka přístroje [mm]	2300
Hmotnost [kg]	325
Rozměry přístroje (DxŠxV) [mm]	2300 x 380 x 480