

# Informace o produktu

## Univerzální referenční délkoměr Precimar PLM 600-E

### Rozsah dodávky

Standardní software 828  
WIN „Volné měření“, PC  
vyhodnocovací jednotka (bez  
monitoru), 2 paralelní podpěry  
60/20, 2 přípojovací hlavy Ø 5  
mm, 2 rychloupínací čelisti, Pár  
měřících třmenů 90/60 Ci/a, USB  
disk, Balení příslušenství

### Použití

- Kalibrace
- Hladkých kalibračních trnů a kroužků
  - Nastavovacích kroužků
  - Třmenových měrek
  - Kulových koncových měrek, násuvných měrek
  - Koncových měrek
  - Závitových kalibrů
  - Kuželovitých závitových kalibrů
  - Kalibrů na ozubení
  - Kuželových kalibrů
  - Číselníkových úchylkoměrů
  - Přesných úchylkoměrů
  - 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
  - Třmenových mikrometrů
  - Mikrometrických odpichů
  - Libovolné měření délky s minimální nejistotou



Č. položky: **5350700**

### Technické parametry

<b>Rozsah měření, vnější měření [mm]</b>	0 až 600
<b>Rozsah měření, vnitřní měření [mm]</b>	0,5 až 445
<b>Přímý rozsah měření [mm]</b>	200
<b>Odchylka měření délky <math>MPE_{E1}</math> (L v mm) [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	$\leq (0,085 + L/1500)$
<b>Opakovatelnost [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	$\leq 0,05$
<b>Odchylka pozice/mezní chyba (L v mm) [<math>\mu\text{m}</math>] *</b>	$\leq (0,07 + L/2000)$
<b>Rychlost snímání s pákovým ovladačem (max)</b>	8
<b>Měřicí síly [N]</b>	0 až 13,9
<b>Délka přístroje [mm]</b>	1660
<b>Hmotnost [kg]</b>	480
<b>Plocha stolu (A x B) mm</b>	150 x 300