

Informace o produktu

Univerzální referenční délkoměr Precimar PLM 1000-E

Rozsah dodávky

Standardní software 828
WIN „Volné měření“, PC
vyhodnocovací jednotka (bez
monitoru), 2 paralelní podpěry
60/20, 2 přípojovací hlavy Ø 5
mm, 2 rychloupínací čelisti, Pár
měřících třmenů 90/60 Ci/a, USB
disk, Balení příslušenství

Použití

- Kalibrace
- Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 - Nastavovacích kroužků
 - Třmenových měrek
 - Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 - Koncových měrek
 - Závitových kalibrů
 - Kuželovitých závitových kalibrů
 - Kalibrů na ozubení
 - Kuželových kalibrů
 - Číselníkových úchylkoměrů
 - Přesných úchylkoměrů
 - 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 - Třmenových mikrometrů
 - Mikrometrických odpichů
 - Libovolné měření délky s minimální nejistotou



Č. položky: **5350800**

Technické parametry

| | |
|---|-------------------------|
| Rozsah měření, vnější měření [mm] | 0 až 1000 |
| Rozsah měření, vnitřní měření [mm] | 0,5 až 845 |
| Přímý rozsah měření [mm] | 200 |
| Odchylka měření délky MPE_{E1} (L v mm) [μm] | $\leq (0,085 + L/1500)$ |
| Opakovatelnost [μm] | $\leq 0,05$ |
| Odchylka pozice/mezní chyba (L v mm) [μm] * | $\leq (0,07 + L/2000)$ |
| Měřicí síly [N] | 0 až 13,9 |
| Délka přístroje [mm] | 2110 |
| Hmotnost [kg] | 535 |
| Plocha stolu (A x B) mm | 150 X 300 |