

# Produktinformationen

## Digitale Innenmessschraube im Satz Micromar 44 EWR

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium



### Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), Artikel-Nr.: **4191161**  
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren), PRESET (Maßvoreinstellung), mm/inch, LOCK-Funktion (Tastatursperre), DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)

### Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Messbereich mm</b>            | 12 - 20 mm                                |
| <b>Messbereich</b>               | .4725 - .775"                             |
| <b>Zifferschrittwert mm/inch</b> | 0.001 / .00005"                           |
| <b>Fehlergrenze µm</b>           | 4 µm                                      |
| <b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>  | Bei vollständigem Anliegen der Messtaster |
| <b>Batterietyp</b>               | CR 2032 (3V Lithium)                      |

### Lieferumfang

Grundgerät 44 EWg, Messköpfe 44 Ak, Einstellringe, Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                | Produkttyp |
|-------------|----------------------------|------------|
| 4102915     | Datenverbindu<br>Digimatic | 16 EWd     |
| 4102357     | Datenverbindu<br>USB       | 16 EXu     |
| 4102410     | Datenverbindu<br>RS232C    | 16 EXr     |