

Produktinformationen

Innenmesspistole Micromar 844 A

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487612**

Technische Daten

Messbereich mm	70 - 85 mm
Messbereich	2.75 - 3.35"
Fehlergrenze μm	4 μm
Bemerkungen Fehlergrenze	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Abmessungen

Abmessung b in mm	23 mm
Abmessung c in mm	7 mm
Abmessung d in mm	97 mm



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710105	Einstellring	355 E