

# Produktinformationen

## Innenmesspistole Micromar 844 A

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487702**

### Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Messbereich mm</b>           | 10 - 12 mm  |
| <b>Messbereich</b>              | .4 - .4725"   |
| <b>Fehlergrenze µm</b>          | 3 µm  |
| <b>Bemerkungen Fehlergrenze</b> | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster<br>•Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

### Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Abmessung b in mm</b> | 4.3 mm |
| <b>Abmessung a in mm</b> | 1.8 mm |
| <b>Abmessung c in mm</b> | 1.5 mm |
| <b>Abmessung d in mm</b> | 58 mm  |



### Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung  | Produkttyp |
|-------------|--------------|------------|
| 4710030     | Einstellring | 355 E      |