

Produktinformationen

Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487762**

Technische Daten

Messbereich mm	20 - 50 mm
Messbereich	.775 - 2"
Zifferschrittwert mm/inch	0.0005 / .00002"
Fehlergrenze µm	4 µm
Bemerkungen Fehlergrenze	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer
Batterietyp	CR 2450N (3V Lithium)

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102357	Datenverbindu USB	16 EXu
4102410	Datenverbindu RS232C	16 EXr
4102915	Datenverbindu Digimatic	16 EWd
4102231	Sendemodul	16 EWe
4102230	Funkempfänge	e-Stick