

Produktinformationen

Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1200 M

Produkteigenschaften

- Hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay
- Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel
- Einfachste Bedienung
- Netz- oder Batteriebetrieb möglich
- Durch Batteriebetrieb auch für mobilen Einsatz geeignet
- Kompaktes Gehäuse
- Wandmontage möglich



Funktionen

ON/OFF, mm/inch, Zählrichtungsumkehr, Umschaltung in verschiedene Messbereiche, MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche, (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung, TOL (Toleranzeingabe), PRESET (Maßvoreinstellung), Zifferschrittweite umstellbar, Faktor (Multiplikator für Messweg), DATA (Datenübertragung), Menüsperr

Artikel-Nr.: 5312012

Technische Daten

Anzeigebereich Ziffernanzeige μm	± 5000
Anzeigebereich Skalenanzeige μm	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
Batterietyp	5 x LR6 (1,5V Mignon AA) möglich
Zifferschrittweite μm	0,1
Skalenteilungswert μm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Skalenteilungswert inch	.019", .007", .002", .001", .0002", .0001", .00002", .00001"
Anzeige	TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3"), 480 x 272 Pixel
Bildwechselfrequenz	40
Tastereingänge	1
Kompatibilität	Mahr
Messkombinationen	+A, -A
Merkmale	1
Prüfschritte	1
Dynamische Funktionen	Max, Min, Max-Min
Konfigurierung	Tastatur
Datenübertragungsrage	30
Fehlergrenze Ziffernanzeige	0,3 % (min. 0,2 μm)
Fehlergrenze Skalenanzeige	0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts
Datenschnittstelle	Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
Hardware Schnittstellen	Opto RS-232C, USB, Digimatic, Wireless
Energieversorgung	Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Batteriebetrieb
IP Schutzart	IP 42
Arbeitstemperatur MIN	10
Arbeitstemperatur MAX	40
Betriebstemperatur von	0
Betriebstemperatur bis	40
Produktgewicht	0.50
Anzeigebereich Ziffernanzeige inch	$\pm .19''$
Anzeigebereich Skalenanzeige inch	$\pm .19'', \pm .07'', \pm .03'', \pm .01'', \pm .003'', \pm .001'', \pm .0003'', \pm .0001''$

Lieferumfang

Steckernetzgerät, Bedienungsanleitung

Anwendung

Millimar C 1200, jetzt in 2 Ausführungen

- **M** für induktive Messtaster mit der Kompatibilität M
- **T** für induktive Messtaster mit der Kompatibilität T

Produktinformationen

Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1200 M

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4346023	Datenverbindu USB	2000 USB
4346021	Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic	2000 d
4346020	Datenverbindu RS232C	2000 r
4102232	Sendemodul	2000 e
4102230	Funkempfänge	e-Stick