


Produktinformationen

Kalibriermessgeräte Precimar ULM 300-E

Lieferumfang

Standardsoftware 828
WIN "Freies Messen", PC
Auswerteeinheit (ohne
Monitor), Magnethalter
für Temperaturfühler,
Messbügelpaar, Eintauchtiefe
14 mm, 2 Parallelunterlagen
60/20, 2 Schnellspannpratzen,
2 Messaufsätze mit Kugelzone,
Einstelllehre 2, USB-Stick,
Gewichte 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Sechskantschlüssel,
Schraubendreher,
Zubehörverpackung



Anwendung

Kalibrierung von

- Glatten Lehdornen und -ringen
- Einstellringen
- Rachenlehren
- Kugellendmaßen, Stichmaßen
- Endmaßen
- Gewindelehren
- Kegeligewindelehren
- Verzahnungslehren
- Kegellehren
- Messuhren
- Feinzeigern
- 2-Punkt-Innenmessgeräten
- Bügelmessschrauben
- 2-Punkt-Innenmessschrauben
- Längenmessung am Präzisionstisch

Artikel-Nr.: 5350258

Technische Daten

Messbereich Außenmessung [mm]	0 bis 305
Messbereich Innenmessung [mm]	0,5 bis 150
Direkter Messbereich [mm]	100
Längenmessabweichung MPE_{E1} (L in mm) [μm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Wiederholbarkeit [μm]	$\leq 0,05$
Messkräfte [N]	0,2 ; 1,0 bis 4,5 ; 11
Gerätelänge [mm]	685
Masse [kg]	110
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480