

Produktinformationen

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR

Produkteigenschaften

- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren), mm/inch, ORIGIN (Maßvoreinstellung), LOCK-Funktion (Tastatursperre), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), HOLD (aktuellen Messwert einfrieren), DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel), Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Dateiabfrage, Übertragung von Parametern, Fernbedienung, indiv. Funktionssperren per Software MarCom)

Lieferumfang

Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui




Artikel-Nr.: 4157001

Technische Daten

Messbereich mm	25 - 50 mm
Messbereich	1 - 2"
Zifferschrittwert mm/inch	0.001 / .00005"
Fehlergrenze µm	2
Parallelitätsabweichung in µm	2
Ebenheitsabweichung in µm	0.6
Messkraft (N)	5 - 10
Batterietyp	CR 2032 (3V Lithium)
Material Messfläche	Hartmetall
Spindeldurchmesser	6.5
Spindelsteigung_mm	0.5

Abmessungen

Abmessung b in mm	11
Abmessung a in mm	36
Abmessung c in mm	57



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102603	Datenverbindu USB Bi- Direktional	DK-U1
4102606	Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic	DK-D1