

# Produktinformationen

## Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-R

### Produkteigenschaften

- **Messflächen: Amboss ballig, Spindel plan**
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

### Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren), mm/inch, ORIGIN (Maßvoreinstellung), LOCK-Funktion (Tastatursperre), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), HOLD (aktuellen Messwert einfrieren), DATA (Datenübertragung), Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Dateiabfrage, Übertragung von Parametern, Fernbedienung, indiv. Funktionssperren per Software MarCom)

### Lieferumfang

Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

Zum Messen von Rohrwandstärken




Artikel-Nr.: **4157030**

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	0 - 25 mm
<b>Messbereich</b>	0 - 1"
<b>Zifferschrittweite mm/inch</b>	0.001 / .00005"
<b>Fehlergrenze µm</b>	4
<b>Messkraft (N)</b>	5 - 10
<b>Batterietyp</b>	CR 2032 (3V Lithium)
<b>Material Messfläche</b>	Hartmetall
<b>Spindeldurchmesser</b>	6.5
<b>Spindelsteigung_mm</b>	0.5

### Abmessungen

<b>Abmessung b in mm</b>	9.5
<b>Abmessung a in mm</b>	23
<b>Abmessung c in mm</b>	31.5



### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102603	Datenverbinder USB Bi-Direktional	DK-U1
4102606	Schnittstelle mit Datenverbinder Digimatic	DK-D1