# **Produktinformationen**

# Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-R

### Produkteigenschaften

- Messflächen: Amboss ballig, Spindel plan
- · Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Schnelltrieb
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert



RESET (Nullsetzen der Anzeige), ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren), mm/inch, ORIGIN (Maßvoreinstellung), LOCK-Funktion (Tastatursperre), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), HOLD (aktuellen Messwert einfrieren), DATA (Datenübertragung), Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Dateabfrage, Übertragung von Parametern, Fernbedienung, indiv. Funktionssperren per Software MarCom)

## Lieferumfang

Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

# Anwendung

Zum Messen von Rohrwandstärken




Artikel-Nr.: 4157031

### **Technische Daten**

Messbereich mm	25 - 50 mm		
Messbereich	1 - 2"		
Ziffernschrittwert mm/inch	0.001 / .00005"		
Fehlergrenze µm	4		
Messkraft (N)	5-10		
Batterietyp	CR 2032 (3V Lithium)		
Material Messfläche	Hartmetall		
Spindeldurchmesser	6.5		
Spindelsteigung_mm	0.5		

### **Abmessungen**

Abmessung b in mm	11.5
Abmessung a in mm	32
Abmessung c in mm	57



# Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102603	Datenverbindu USB Bi- Direktional	DK-U1
4102606	Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic	