

Produktinformationen

3-Punkt-Innenmessschraube Micromar 44 A

Produkteigenschaften

- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium



Artikel-Nr.: 4190316

Lieferumfang

Bedienungsanleitung,
Sechskantstiftschlüssel,
Schlüssel zum Wechseln der
Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Anwendung

- Messung von:
- Durchgangsbohrungen
 - Sacklochbohrungen
 - Zentrierrändern

Technische Daten

Messbereich mm	25 - 30 mm
Skalenteilungswert mm	0,005
Fehlergrenze μm	4 μm
Bemerkungen Fehlergrenze	bei vollständigem Anliegen der Messtaster
Spindelsteigung_mm	0.5 mm

Abmessungen

Abmessung b in mm	9 mm
Abmessung c in mm	4 mm
Abmessung d in mm	68 mm



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710045	Einstellring	355 E