

Produktinformationen

3-Punkt-Innenmessschraube - im Satz Micromar 44 AS

Produkteigenschaften

- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium

Artikel-Nr.: 4190352



Lieferumfang

Bedienungsanleitung,
Einstellringe,
Sechskantstiftschlüssel,
Schlüssel zum Wechseln der
Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Messbereich mm | 20 - 50 mm |
| Skalenteilungswert mm | 0,005 |
| Fehlergrenze μm | 4 μm |
| Bemerkungen Fehlergrenze | bei vollständigem Anliegen der Messtaster |

Anwendung

- Messung von:
- Durchgangsbohrungen
 - Sacklochbohrungen
 - Zentrierrändern