

Produktinformationen

Digitale Innenmessschraube Micromar 44 EWR

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium



Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren), mm/inch, PRESET (Maßvoreinstellung), DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel), LOCK-Funktion (Tastatursperre)

Lieferumfang

Grundgerät 44 EWg, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Anwendung

- Messung von
- Durchgangsbohrungen
 - Sacklochbohrungen
 - Zentrierrändern


Artikel-Nr.: **4191036**

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Messbereich mm | 150 - 175 mm |
| Messbereich | 5.9 - 6.9" |
| Zifferschrittwert mm/inch | 0.001 / .00005" |
| Fehlergrenze µm | 7 µm |
| Bemerkungen Fehlergrenze | Bei vollständigem Anliegen der Messtaster |
| Batterietyp | CR 2032 (3V Lithium) |

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Abmessung b in mm | 27 mm |
| Abmessung c in mm | 7 mm |
| Abmessung d in mm | 132 mm |



Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|---------------------------|------------|
| 4102915 | Datenverbindung Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Datenverbindung RS232C | 16 EXr |
| 4102357 | Datenverbindung USB | 16 EXu |
| 4102231 | Sendemodul | 16 EWe |
| 4102230 | Funkempfänger | e-Stick |
| 4710122 | Einstellring | 355 E |