

Produktinformationen

Digitale Innenmessschraube im Satz Micromar 44 EWR

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium



Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), Artikel-Nr.: **4191161**
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren), PRESET (Maßvoreinstellung), mm/inch, LOCK-Funktion (Tastatursperre), DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)

Technische Daten

Messbereich mm	12 - 20 mm
Messbereich	.4725 - .775"
Zifferschrittwert mm/inch	0.001 / .00005"
Fehlergrenze µm	4 µm
Bemerkungen Fehlergrenze	Bei vollständigem Anliegen der Messtaster
Batterietyp	CR 2032 (3V Lithium)

Lieferumfang

Grundgerät 44 EWg, Messköpfe 44 Ak, Einstellringe, Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Anwendung

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102915	Datenverbindung Digimatic	16 EWd
4102357	Datenverbindung USB	16 EXu
4102410	Datenverbindung RS232C	16 EXr
4102231	Sendemodul	16 EWe
4102230	Funkempfänger	e-Stick