

Produktinformationen

Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487751**

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Messbereich mm | 12 - 20 mm |
| Messbereich | .4725 - .775" |
| Fehlergrenze µm | 4 µm |
| Bemerkungen Fehlergrenze | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|----------------------------|------------|
| 4102357 | Datenverbindu USB | 16 EXu |
| 4102410 | Datenverbindu RS232C | 16 EXr |
| 4102915 | Datenverbindu Digimatic | 16 EWd |
| 4102231 | Sendemodul | 16 EWe |
| 4102230 | Funkempfänger | e-Stick |