

Produktinformationen

Universaltaster Multimar 844 T

Produkteigenschaften

- Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagenelemente (optionelles Zubehör)
- Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
- Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
- kipp sichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
- Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
- Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
- sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
- Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
- Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden




Artikel-Nr.: **4503007**

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Anwendungsbereich außen | 1970 - 2470 |
| Anwendungsbereich innen | 2000 - 2500 |
| Messkraft | 10 N |
| Produktgewicht | 2.86 kg |

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Abmessung a in mm | 2680 mm |
|--------------------------|---------|



Anwendung

- Außen- und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen
- Außen- und Innengewinde
- Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten
- Außen- und Innenkegel
- Außen- und Innenverzahnungen
- usw.

Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|--|------------|
| 4503030 | Aufnahmestüc | 844 Tma |
| 4503031 | Aufnahmestüc | 844 Tmi |
| 4503024 | Messarme | 844 Te |
| 4503025 | Messarme | 844 Te |
| 4503026 | Messarme | 844 Te |
| 4503027 | Messarme | 844 Te |
| 4503109 | Tiefenanschlät für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te | 844 Tw |
| 4450512 | Fuß | 844 Tf |