

Produktinformationen

Kalibriermessgeräte Precimar ULM 600-E

Lieferumfang

Standardsoftware 828
WIN "Freies Messen", PC
Auswerteeinheit (ohne
Monitor), Magnethalter
für Temperaturfühler,
Messbügelpaar, Eintauchtiefe
14 mm, 2 Parallelunterlagen
60/20, 2 Schnellspanpratzen,
2 Messaufsätze mit Kugelzone,
Einstellehre 2, USB-Stick,
Gewichte 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Sechskantschlüssel,
Schraubendreher,
Zubehörverpackung



Anwendung

- Kalibrierung von
- Glatten Lehrdornen und -ringen
 - Einstellringen
 - Rachenlehren
 - Kugelendmaßen, Stichmaßen
 - Endmaßen
 - Gewindelehren
 - Kegeligewindelehren
 - Verzahnungslehren
 - Kegellehren
 - Messuhren
 - Feinzeigern
 - 2-Punkt-Innenmessgeräten
 - Bügelmessschrauben
 - 2-Punkt-Innenmessschrauben
 - Längenmessung am Präzisionstisch

Artikel-Nr.: 5350260

Technische Daten

Messbereich Außenmessung [mm]	0 bis 640
Messbereich Innenmessung [mm]	0,5 bis 485
Direkter Messbereich [mm]	100
Längenmessabweichung MPE_{E1} (L in mm) [µm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Wiederholbarkeit [µm]	$\leq 0,05$
Messkräfte [N]	0,2 ; 1,0 bis 4,5 ; 11
Gerätelänge [mm]	1080
Masse [kg]	160
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480