Produktinformationen

Kalibriermessgeräte Precimar ULM 800 L-E

Lieferumfang

Standardsoftware 828
WIN "Freies Messen", PC
Auswerteeinheit (ohne
Monitor), Magnethalter
für Temperaturfühler,
Messbügelpaar, Eintauchtiefe
14 mm, 2 Parallelunterlagen
60/20, 2 Schnellspannpratzen,
2 Messaufsätze mit Kugelzone,
Einstelllehre 2, USB-Stick,
Gewichte 0,25/0,5/1,0/2,0N,
Sechskantschlüssel,
Schraubendreher,
Zubehörverpackung



Anwendung

Kalibrierung von

- · Glatten Lehrdornen und -ringen
- Einstellringen
- Rachenlehren
- Kugelendmaßen, Stichmaßen
- Endmaßen
- Gewindelehren
- Kegelgewindelehren
- Verzahnungslehren
- Kegellehren
- Messuhren
- Feinzeigern
- 2-Punkt-Innenmessgeräten
- Bügelmessschrauben
- 2-Punkt-Innenmessschrauben

Technische Daten

Artikel-Nr.: 5350263

Messbereich Außenmessung [mm]	0 bis 830
Messbereich Innenmessung [mm]	0,5 bis 670
Direkter Messbereich [mm]	0 bis 525
Längenmessabweichung MPE _{E1}	≤ (0,1+L/2000)
(L in mm) [µm]	
Wiederholbarkeit [µm]	≤ 0,05
Messkräfte [N]	0,2; 1,0 bis 4,5; 11
Gerätelänge [mm]	1500
Masse [kg]	220
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm]	1500 x 380 x 480