

# Produktinformationen

## Formmesstechnik MarForm MMQ 400-2



Artikel-Nr.: 5440770

### Technische Daten

<b>Verfahr-/Messweg X-Achse</b>	180 mm
<b>Positioniergeschwindigkeit X-Achse</b>	0.5 - 30 mm/s
<b>Verfahr-/Messweg Z-Achse</b>	350 mm
<b>Positioniergeschwindigkeit Z-Achse</b>	0.5 - 100 mm/s
<b>Positioniergeschwindigkeit C-Achse</b>	0.2 - 20 1/min
<b>Linearauflösung X-Achse (interpoliert)</b>	5 nm
<b>Linearauflösung Z-Achse (interpoliert)</b>	5 nm
<b>Geradheitsabweichung X-Achse</b>	0,5 µm/100 mm
<b>Geradheitsabweichung Z-Achse</b>	0,15 µm/100 mm
<b>Werkstückdurchmesser max.</b>	270 mm
<b>Netzspannung</b>	90 - 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Tastsystem</b>	Taktil 1D
<b>Zentrier- und Kipptisch</b>	manuell
<b>Tischdurchmesser</b>	285 mm
<b>Tischbelastung max.</b>	60 kg
<b>Bezugstemperatur</b>	20 °C
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-10 °C bis 50 °C
<b>Zulässige Luftfeuchte</b>	max. 85 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
<b>Schalldruckpegel</b>	< 70 dB(A)

### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
Rel_MarForm	MarWin	MarWin MarForm