

Produktinformationen

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-S

Produkteigenschaften

- **Mit schneidenförmigen Messflächen**
- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- QUICK DRIVE Schnellverstellung
- Nicht drehende Spindel
- Vorgezogene Ratsche
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Funktionen

RESET (Nullsetzen der Anzeige), ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren), mm/inch, ORIGIN (Maßvoreinstellung), LOCK-Funktion (Tastatursperre), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), HOLD (aktuellen Messwert einfrieren), DATA (Datenübertragung), Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Dateabfrage, Übertragung von Parametern, Fernbedienung, indiv. Funktionssperren per Software MarCom)

Lieferumfang

Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Anwendung

Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.




Artikel-Nr.: **4157044**

Technische Daten

Messbereich mm	75 - 100 mm
Messbereich	3 - 4"
Zifferschnittwert mm/inch	0.001 / .00005"
Fehlergrenze µm	5 µm
Messkraft (N)	5 - 10
Batterietyp	CR 2032 (3V Lithium)
Material Messfläche	gehärteter Stahl
Spindeldurchmesser	6.5 mm
Spindelsteigung_mm	5 mm

Abmessungen

Abmessung b in mm	17 mm
Abmessung a in mm	73 mm
Abmessung c in mm	132.5 mm



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102603	Datenverbindu USB Bi- Direktional	DK-U1
4102606	Datenverbindu Digimatic	DK-D1