

# Produktinformationen

## Innenmessschrauben im Satz Micromar 44 AS

### Produkteigenschaften

- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium



Artikel-Nr.: **4190350**

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Sechskantstiftschlüssel, Etui

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	6 - 12 mm
<b>Skalenteilungswert mm</b>	0,001
<b>Fehlergrenze <math>\mu\text{m}</math></b>	4
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	bei vollständigem Anliegen der Messtaster

### Anwendung

Messung von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern