

# Produktinformationen

## 3-Punkt-Innenmessschraube - im Satz Micromar 44 AS

### Produkteigenschaften

- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium

Artikel-Nr.: **4190352**



### Lieferumfang

Bedienungsanleitung,  
Einstellringe,  
Sechskantstiftschlüssel,  
Schlüssel zum Wechseln der  
Messköpfe (ab 30 mm), Etui

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	20 - 50 mm
<b>Skalenteilungswert mm</b>	0,005
<b>Fehlergrenze <math>\mu\text{m}</math></b>	4 $\mu\text{m}$
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	bei vollständigem Anliegen der Messtaster

### Anwendung

- Messung von:
- Durchgangsbohrungen
  - Sacklochbohrungen
  - Zentrierrändern