

Produktinformationen

Innenmesspistole Micromar 844 A

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487612**

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Messbereich mm | 70 - 85 mm |
| Messbereich | 2.75 - 3.35" |
| Fehlergrenze μm | 4 |
| Bemerkungen Fehlergrenze | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui


Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Abmessungen

| | |
|--------------------------|----|
| Abmessung b in mm | 23 |
| Abmessung c in mm | 7 |
| Abmessung d in mm | 97 |



Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|--------------|------------|
| 4710105 | Einstellring | 355 E |