

# Produktinformationen

## Innenmesspistole Micromar 844 A

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487614**

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	100 - 125 mm
<b>Messbereich</b>	4 - 4.9"
<b>Fehlergrenze <math>\mu\text{m}</math></b>	5 $\mu\text{m}$
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

### Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Abmessungen

<b>Abmessung b in mm</b>	27 mm
<b>Abmessung c in mm</b>	7 mm
<b>Abmessung d in mm</b>	132 mm



### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710121	Einstellring	355 E