

# Produktinformationen

## Innenmesspistole Micromar 844 A

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487616**

### Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| <b>Messbereich mm</b>                        | 150 - 175 mm  |
| <b>Messbereich</b>                           | 5.9 - 6.9"  |
| <b>Fehlergrenze <math>\mu\text{m}</math></b> | 6 $\mu\text{m}$   |
| <b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>              | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster<br>•Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

### Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Abmessung b in mm</b> | 27 mm  |
| <b>Abmessung c in mm</b> | 7 mm   |
| <b>Abmessung d in mm</b> | 132 mm |



### Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung  | Produkttyp |
|-------------|--------------|------------|
| 4710122     | Einstellring | 355 E      |