

# Produktinformationen

## Innenmesspistole Micromar 844 A

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487616**

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	150 - 175 mm
<b>Messbereich</b>	5.9 - 6.9"
<b>Fehlergrenze <math>\mu\text{m}</math></b>	6
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

### Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui


### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Abmessungen

<b>Abmessung b in mm</b>	27
<b>Abmessung c in mm</b>	7
<b>Abmessung d in mm</b>	132



### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710122	Einstellring	355 E