

# Produktinformationen

## Innenmesspistole Micromar 844 A

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487700**

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	6 - 8 mm
<b>Messbereich</b>	.25 - .3125"
<b>Fehlergrenze µm</b>	3 µm
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

### Lieferumfang

ohne Anzeigerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Abmessungen

<b>Abmessung b in mm</b>	4 mm
<b>Abmessung a in mm</b>	1.5 mm
<b>Abmessung c in mm</b>	1.5 mm
<b>Abmessung d in mm</b>	58 mm



### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710026	Einstellring	355 E
4102915	Datenverbindu Digimatic	16 EWd
4102410	Datenverbindu RS232C	16 EXr
4102357	Datenverbindu USB	16 EXu
4102220	Funkempfänge für Messgeräte mit Integrated Wireless	i-Stick