

Produktinformationen

Innenmesspistole Micromar 844 A

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487700**

Technische Daten

Messbereich mm	6 - 8 mm
Messbereich	.25 - .3125"
Fehlergrenze µm	3
Bemerkungen Fehlergrenze	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui


Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Abmessungen

Abmessung b in mm	4
Abmessung a in mm	1.5
Abmessung c in mm	1.5
Abmessung d in mm	58



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710026	Einstellring	355 E
4102915	Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic	16 EWd
4102410	Datenverbindu RS232C	16 EXr
4102357	Datenverbindu USB	16 EXu
4102220	Funkempfänge für Messgeräte mit Integrated Wireless	i-Stick