Produktinformationen

Innenmesspistole Micromar 844 A

Produkteigenschaften

- · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- · Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- · Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- · Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Lieferumfang

ohne Anzeigegerät, Grundgerät 844 Ag, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Etui

Anwendung


Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich Abmessungen des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Technische Daten

Messbereich mm	10 - 12 mm
Messbereich	.44725"
Fehlergrenze µm	3
Bemerkungen Fehlergrenze	Bei vollständigem Anliegen der MesstasterBerücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer

Abmessung b in mm	4.3
Abmessung a in mm	1.8
Abmessung c in mm	1.5
Abmessung d in mm	58



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4710030	Einstellring	355 E